



Adres Górska 46/22
53-610 Wrocław
dolnośląskie

Telefon kontaktowy 784 795 480

Telefon komórkowy Nie podano

FAX 071 359 17 02

Email gdhborte@ceti.pl

WWW w przebud

Opisy Instalacja odgromowa aktywna - system nowy System aktywny oparty jest na pionowej ochronie odgromowej, wykorzystuje tylko jeden przewód odprowadzający, układany na dachu w sposób najmniej widoczny, na estetycznych uchwytach. Decydując się na rozwiązanie ochrony odgromowej w systemie aktywnym, unikają Państwo rozpraszania siatki zwodów po dachu swojego domu, przy zachowaniu skuteczności ochrony przed uderzeniem pioruna. Przewaga instalacji odgromowej z piorunochronem aktywnym nad instalacją tradycyjną wykonaną poziomymi zwodami niskimi polega na: większej skuteczności wszystkie obiekty objęte są "kopułą", w tym również anteny telewizyjne i elementy dekoracyjne dachu, są chronione. Krótka droga przepływu prądu pioruna pomiędzy głowicą i ziemią minimalizuje: zagrożenie pożarowe oraz indukowanie się niebezpiecznych napięć w przewodach elektrycznych, mogących prowadzić do porażenia ludzi. Uziom szpilkowy pozwala na wykonanie trwałego uziemienia bez rozkopywania terenu wokół budynku, co jest niezbędne w przypadku tradycyjnej instalacji odgromowej. Materiały wykorzystywane na elementy instalacji odgromowej: FeZn- stal ocynkowana, Cu- miedz. Elementy instalacji aktywnej: 1.0 - głowica aktywna 2.0 - maszt rurowy 3.0 - przewód odprowadzający 4.0 - licznik wyładowań - (opcja) 5.0 - złącze kontrolne 6.0 - przewód uziemiający 7.0 - uziemienie typ A szpilkowe Idealna ochrona odgromowa domów jednorodzinnych o powierzchni dachu do 500 m2 Zastosowanie: budownictwo indywidualne, budynki biurowe, budynki zabytkowe, itp. System ochrony odgromowej projektowany jest indywidualnie dla każdego budynku. Wykonujemy systemy odgromowe zgodnie z normą PN-IEC61024, PN-IEC61024-1-2, PN-86/E-05003/01 oraz NFC17-102.